СВ МАРИНАЛЮКС LED





Особенности

- Светильники могут быть в двух исполнениях: со светодиодным модулем, либо под люминисцентные лампы
- Светильники выполнены из корозионностойких материалов
- 100% ремонтопригодность
- Аварийный режим работы до 3 часов
- Аварийный источник света 5Вт 24В DC

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты
▲ : 692x262x90 мм						
25960	Светильник встраиваемый СВ МАРИНАЛЮКС LED-30-4000K-A3	30 Вт	3300 лм	4000 K	косинусная	IP44
25959	Светильник встриваемый СВ МАРИНАЛЮКС LED-30-4000K	30 Вт	3300 лм	4000 K	косинусная	IP44
25961	Светильник встраиваемый СВ МАРИНАЛЮКС LED-30-4000K-A24B	30 Вт	3300 лм	4000 K	косинусная	IP44
▲ : 1300x262x90 мм						
25964	Светильник встраиваемый СВ МАРИНАЛЮКС LED-60-4000K-A24B	60 Вт	6600 лм	4000 K	косинусная	IP44
25962	Светильник встриваемый СВ МАРИНАЛЮКС LED-60-4000K	60 Вт	6600 лм	4000 K	косинусная	IP44
25963	Светильник встраиваемый СВ МАРИНАЛЮКС LED-60-4000K-A3	60 Вт	6600 лм	4000 K	косинусная	IP44