


GALAD Триумф LED



Особенности

- Штампованный алюминий с порошковым покрытием, не подвержен коррозии и обеспечивает лёгкий вес и отличный теплоотвод
- Безинструментальное открытие электрического отсека. Быстрый доступ к клемной колодке при подключении питания обеспечивает удобство монтажа светильника
- Эффективная система пассивного охлаждения за счёт естественной рециркуляции нагретого светильником воздуха обеспечивает долгосрочную работу светодиодов

Цвет



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Габариты	Степень защиты
16563	GALAD Триумф LED-130-ШБ1/K50 SvG	130 Вт	16250 лм	2700 К	широкая боковая 1	635x290x130 мм	IP65
16564	GALAD Триумф LED-165-ШБ1/K50 SvG	165 Вт	20625 лм	2700 К	широкая боковая 1	635x290x130 мм	IP65
16682	GALAD Триумф LED-70-ШО/K50 SvG	70 Вт	8750 лм	2700 К	широкая осевая	635x290x130 мм	IP65
16684	GALAD Триумф LED-130-ШО/K50 SvG	130 Вт	16250 лм	2700 К	широкая осевая	635x290x130 мм	IP65
16856	GALAD Триумф LED-130-ШО2/K50 SvG	130 Вт	16250 лм	2700 К	широкая осевая	635x290x130 мм	IP65
16857	GALAD Триумф LED-165-ШО2/K50 SvG	165 Вт	20625 лм	2700 К	широкая осевая	635x290x130 мм	IP65
18103	GALAD Триумф LED-40-ШО/K50 (SvG/8 27/RAL9023/0/ORN2/G EN1)	40 Вт	5200 лм	2700 К	широкая осевая	635x290x130 мм	IP65
18104	GALAD Триумф LED-60-ШО/K50 (SvG/8 27/RAL9023/0/ORN2/G EN1)	60 Вт	7800 лм	2700 К	широкая осевая	635x290x130 мм	IP65



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Габариты	Степень защиты
18151	GALAD Триумф LED-90-ШО/К50 (SvG/8 27/RAL9023/0/ORN2/G EN1)	90 Вт	11700 лм	2700 К	широкая осевая	635x290x130 мм	IP65
18152	GALAD Триумф LED-90-ШБ1/К50 (SvG/8 27/RAL9023/0/ORNW2/GEN1)	90 Вт	11700 лм	2700 К	широкая боковая 1	635x290x130 мм	IP65