

ПЛАФОН ВС LED



Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- Возможность установки вторичной оптики для формирования других типов КСС (под конкретный объект)
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------	----------

▲ Способ установки светильника: Лира

20759	Плафон ВС-15-ПС-П16-ПВ-230-20-МР15	15 Вт	2000 лм	5000 К	IP67	143x143x162 мм
20763	Плафон ВС-15-ПС-П16-ТР-230-20-МР15	15 Вт	2000 лм	5000 К	IP67	143x143x162 мм
20760	Плафон ВС-20-ПС-П16-ПВ-230-20-МР15	20 Вт	2200 лм	5000 К	IP67	143x143x162 мм
20764	Плафон ВС-20-ПС-П16-ТР-230-20-МР15	20 Вт	2200 лм	5000 К	IP67	143x143x162 мм
21119	Плафон ВС-8-ПС-П16-ПВ-230-20-МР15	8 Вт	950 лм	5000 К	IP67	143x143x162 мм
21121	Плафон ВС-8-ПС-П16-ТР-230-20-МР15	8 Вт	950 лм	5000 К	IP67	143x143x162 мм



Модификации						
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты

▲ Способ установки светильника: Пристраиваемый

20761	Плафон ВС-15-П-П16-ПВ-230-20-О	15 Вт	2000 лм	5000 К	IP67	146x150x85 мм
20765	Плафон ВС-15-П-П16-ТР-230-20-О	15 Вт	2000 лм	5000 К	IP67	146x150x85 мм
20762	Плафон ВС-20-П-П16-ПВ-230-20-О	20 Вт	2200 лм	5000 К	IP67	146x150x85 мм
20766	Плафон ВС-20-П-П16-ТР-230-20-О	20 Вт	2200 лм	5000 К	IP67	146x150x85 мм
21120	Плафон ВС-8-П-П16-ПВ-230-20-О	8 Вт	950 лм	5000 К	IP67	146x150x85 мм
21122	Плафон ВС-8-П-П16-ТР-230-20-О	8 Вт	950 лм	5000 К	IP67	146x150x85 мм



