


КР-В



Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- 100% ремонтпригодность
- Номинальный ток до 32А, номинальное напряжение до 500В
- Ex db IIC T6 Gb – для исполнения с клеммной колодкой, Ex tb IIIC T60°С Db – для исполнения с клеммной колодкой, Ex db IIC Gb U – для исполнения без клеммной колодки, Ex tb IIIC Db U – для исполнения без клеммной колодки

Модификации

| Код | Наименование | Габариты | Степень защиты |
|-------|-----------------------|---------------|----------------|
| 21098 | КР-В110-4-20-О-ABCD-3 | 150x150x90 мм | IP66 |
| 21099 | КР-В110-3-20-О-ABC-3 | 150x150x90 мм | IP66 |
| 21100 | КР-В110-2-20-О-AB-3 | 150x150x90 мм | IP66 |
| 21101 | КР-В110-4-25-О-ABCD-3 | 150x150x90 мм | IP66 |
| 21102 | КР-В110-3-25-О-ABC-3 | 150x150x90 мм | IP66 |
| 21103 | КР-В110-2-25-О-AB-3 | 150x150x90 мм | IP66 |
| 21104 | КР-В64-4-20-О-ABCD-3 | 88x88x70 мм | IP66 |
| 21105 | КР-В64-3-20-О-ABC-3 | 88x88x70 мм | IP66 |
| 21106 | КР-В64-2-20-О-AB-3 | 88x88x70 мм | IP66 |