KP-B





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- 100% ремонтопригодность
- Номинальыний ток до 32А, номинальное напряжение до 500В
- Ex db IIC T6 Gb – для исполнения с клеммной колодкой, Ex tb IIIC T60°C Db – для исполнения с клеммной колодкой, Ex db IIC Gb U – для исполнения без клеммной колодки, Ex tb IIIC Db U – для исполнения без клеммной колодки

Модификации

Код	Наименование	Габариты	Степень защиты
21098	KP-B110-4-20-O-ABCD-3	150x150x90 мм	IP66
21099	KP-B110-3-20-O-ABC-3	150x150x90 мм	IP66
21100	KP-B110-2-20-O-AB-3	150x150x90 мм	IP66
21101	KP-B110-4-25-O-ABCD-3	150x150x90 мм	IP66
21102	KP-B110-3-25-O-ABC-3	150x150x90 мм	IP66
21103	KP-B110-2-25-O-AB-3	150x150x90 мм	IP66
21104	KP-B64-4-20-O-ABCD-3	88x88x70 мм	IP66
21105	KP-B64-3-20-O-ABC-3	88x88x70 мм	IP66
21106	KP-B64-2-20-O-AB-3	88x88x70 мм	IP66