


КР-В



Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- 100% ремонтпригодность
- Номинальный ток до 32А, номинальное напряжение до 500В
- Ex db IIC T6 Gb – для исполнения с клеммной колодкой, Ex tb IIIC T60°С Db – для исполнения с клеммной колодкой, Ex db IIC Gb U – для исполнения без клеммной колодки, Ex tb IIIC Db U – для исполнения без клеммной колодки

Модификации

Код	Наименование	Габариты	Степень защиты
21098	КР-В110-4-20-О-ABCD-3	150x150x90 мм	IP66
21099	КР-В110-3-20-О-ABC-3	150x150x90 мм	IP66
21100	КР-В110-2-20-О-AB-3	150x150x90 мм	IP66
21101	КР-В110-4-25-О-ABCD-3	150x150x90 мм	IP66
21102	КР-В110-3-25-О-ABC-3	150x150x90 мм	IP66
21103	КР-В110-2-25-О-AB-3	150x150x90 мм	IP66
21104	КР-В64-4-20-О-ABCD-3	88x88x70 мм	IP66
21105	КР-В64-3-20-О-ABC-3	88x88x70 мм	IP66
21106	КР-В64-2-20-О-AB-3	88x88x70 мм	IP66