


## КР-В100



### Особенности

- Корпус из литого алюминия АК12, АК12, ЦАМ (литой цинковый сплав с содержанием: Zn, Al+Mg+Ti+Zr, Mg+Ti+Zr)
- Предназначены для эксплуатации в интервале температур от минус 60°С до плюс 55°С (УХЛ1)
- I класс защиты от поражения электрическим током
- Для предотвращения самоотвинчивания крышки установлен стопорный винт
- По запросу возможно исполнение взрывозащищенных постов управления и индикации

### Модификации

Код	Наименование	Степень защиты	Маркировка по пыли	Маркировка по газу
▲ Габариты: 138x138x94 мм				
28445	КР-В100-К3-2-20-О-АС-3-УХЛ1	IP66/IP67/IP68	EX tb IIIC T60°С Db	1 EX db IIC T6 Gb
28447	КР-В100-КР-2-20S-МР20-АС-3-УХЛ1	IP66/IP67/IP68	EX tb IIIC T60°С Db	1 EX db IIC T6 Gb
28446	КР-В100-К3-4-20-МР20-АВСD-5-УХЛ1	IP66/IP67/IP68	EX tb IIIC T60°С Db	1 EX db IIC T6 Gb
28448	КР-В100-КР-3-25-О-АВС-5-УХЛ1	IP66/IP67/IP68	EX tb IIIC T60°С Db	1 EX db IIC T6 Gb