ПЛАФОН РВ





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Цинковый корпус специально разработанный для применения светильника в шахтах
- Компактный и легкий
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты
▲ Мощность: 8 Вт					
24150	ПЛАФОН РВ-8-П-СС5-ПВ-230-20-О	1200 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x175 мм
24145	ПЛАФОН РВ-8-ПС-СС5-ТР-230-20-МР15	1200 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x175 мм
24144	ПЛАФОН РВ-8-ПС-СС5-ПВ-230-20-МР15	1200 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x175 мм
24151	ПЛАФОН РВ-8-П-СС5-ТР-230-20-О	1200 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x175 мм
▲ Мощность: 15 Вт					
24147	ПЛАФОН РВ-15-ПС-СС5-ТР-230-20-МР15	1950 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x175 мм
24152	ПЛАФОН РВ-15-П-СС5-ПВ-230-20-О	1950 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x175 мм
29031	ПЛАФОН РВ-15-РБ-СС5-ТР-127-25-Б	1965 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x150 мм
24153	ПЛАФОН РВ-15-П-СС5-ТР-230-20-О	1950 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x175 мм

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты
▲ Мощность: 15 Вт					
24146	ПЛАФОН PB-15-ПС-СС5-ПВ-230-20-MP15	1950 лм	5000 K	IP66, IP67	145x145x175 мм
▲ Мощность: 20 Вт					
30341	ПЛАФОН PB-20-ПС-СС7-ТР-127-25-Б/Н	2600 лм	5000 K	IP66, IP67	143x145x166 мм
24149	ПЛАФОН PB-20-ПС-СС5-ТР-230-20-MP15	2550 лм	5000 K	IP66, IP67	145x145x175 мм
24154	ПЛАФОН PB-20-П-СС5-ПВ-230-20-О	2550 лм	5000 K	IP66, IP67	145x145x175 мм
24148	ПЛАФОН PB-20-ПС-СС5-ПВ-230-20-MP15	2550 лм	5000 K	IP66, IP67	145x145x175 мм
24155	ПЛАФОН PB-20-П-СС5-ТР-230-20-О	2550 лм	5000 K	IP66, IP67	145x145x175 мм