


ПЛАФОН ВС



Особенности

- Светильник взрывозащищенный
- Возможность установки вторичной оптики для формирования других типов КСС (под конкретный объект)
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Комплектация защитной решеткой под заказ

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты
▲ Способ установки светильника: поворотная скоба						
20759	ПЛАФОН ВС-15-ПС-П16-ПВ-230-20-МР15	15 Вт	2100 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x162 мм
20763	ПЛАФОН ВС-15-ПС-П16-ТР-230-20-МР15	15 Вт	2100 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x162 мм
28555	ПЛАФОН ВС-15-ПС-П16-ПВ-036-20-О	15 Вт	2100 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x162 мм
20760	ПЛАФОН ВС-20-ПС-П16-ПВ-230-20-МР15	20 Вт	2500 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x162 мм
20764	ПЛАФОН ВС-20-ПС-П16-ТР-230-20-МР15	20 Вт	2500 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x162 мм
27758	ПЛАФОН ВС-20-ПС-П16-ПВ-230-20-О	20 Вт	2500 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x162 мм
21119	ПЛАФОН ВС-8-ПС-П16-ПВ-230-20-МР15	8 Вт	1200 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x162 мм
21121	ПЛАФОН ВС-8-ПС-П16-ТР-230-20-МР15	8 Вт	1200 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x162 мм



Модификации						
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты

▲ Способ установки светильника: Пристраиваемый

20761	ПЛАФОН ВС-15-П-П16-ПВ-230-20-О	15 Вт	2100 лм	5000 К	IP66, IP67	146x150x85 мм
20765	ПЛАФОН ВС-15-П-П16-ТР-230-20-О	15 Вт	2100 лм	5000 К	IP66, IP67	146x150x85 мм
20762	ПЛАФОН ВС-20-П-П16-ПВ-230-20-О	20 Вт	2500 лм	5000 К	IP66, IP67	146x150x85 мм
20766	ПЛАФОН ВС-20-П-П16-ТР-230-20-О	20 Вт	2500 лм	5000 К	IP66, IP67	146x150x85 мм
21120	ПЛАФОН ВС-8-П-П16-ПВ-230-20-О	8 Вт	1200 лм	5000 К	IP66, IP67	146x150x85 мм
21122	ПЛАФОН ВС-8-П-П16-ТР-230-20-О	8 Вт	1200 лм	5000 К	IP66, IP67	146x150x85 мм

