ProEx LED

Особенности

Взрывонепроницаемая оболочка 'd'

Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6

Возможность установки вторичной оптики для формирования других типов КСС (под конкретный объект)

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты
Способ установки светильника: Пристраиваемый						
21038	ProEx-100-С-ТР-230-20-О	100 Вт	12500 лм	5000 К	IP67	394x272x112 мм
21039	ProEx-120-С-ТР-230-20-О	120 Вт	15000 лм	5000 К	IP67	394x272x112 мм
21035	ProEx-40-С-ТР-230-20-О	40 Вт	5000 лм	5000 К	IP67	394x228x110 мм
21036	ProEx-60-С-ТР-230-20-О	60 Вт	7500 лм	5000 К	IP67	394x228x110 мм
21037	ProEx-80-С-ТР-230-20-О	80 Вт	10000 лм	5000 К	IP67	394x228x110 мм
Способ установки светильника: Лира						
21043	ProEx-100-ПС-ТР-230-20-О	100 Вт	12500 лм	5000 К	IP67	374x272x218 мм
21044	ProEx-120-ПС-ТР-230-20-О	120 Вт	15000 лм	5000 К	IP67	374x272x218 мм
21040	ProEx-40-ПС-ТР-230-20-О	40 Вт	5000 лм	5000 К	IP67	374x228x138 мм

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты
Способ установки светильника: Лира						
21041	ProEx-60-ПС-ТР-230-20-О	60 Вт	7500 лм	5000 К	IP67	374x228x138 мм
21042	ProEx-80-ПС-ТР-230-20-О	80 Вт	10000 лм	5000 К	IP67	374x228x138 мм