

ProEx LED



Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс T6
- Возможность установки вторичной оптики для формирования других типов КСС (под конкретный объект)

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------	----------

▲ Способ установки светильника: Лира

21043	ProEx-100-ПС-TP-230-20-O	100 Вт	11500 лм	5000 К	IP67	374x272x218 мм
21038	ProEx-100-С-TP-230-20-O	100 Вт	11500 лм	5000 К	IP67	394x272x112 мм
21039	ProEx-120-С-TP-230-20-O	120 Вт	13600 лм	5000 К	IP67	394x272x112 мм
21044	ProEx-120-ПС-TP-230-20-O	120 Вт	13600 лм	5000 К	IP67	374x272x218 мм
21035	ProEx-40-С-TP-230-20-O	40 Вт	5000 лм	5000 К	IP67	394x228x110 мм
21040	ProEx-40-ПС-TP-230-20-O	40 Вт	5000 лм	5000 К	IP67	374x228x138 мм
21036	ProEx-60-С-TP-230-20-O	60 Вт	6300 лм	5000 К	IP67	394x228x110 мм
21041	ProEx-60-ПС-TP-230-20-O	60 Вт	6300 лм	5000 К	IP67	374x228x138 мм
21037	ProEx-80-С-TP-230-20-O	80 Вт	8400 лм	5000 К	IP67	394x228x110 мм
21042	ProEx-80-ПС-TP-230-20-O	80 Вт	8400 лм	5000 К	IP67	374x228x138 мм





Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

