# ProEx







## Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- Возможность установки вторичной оптики для формирования других типов КСС (под конкретный объект)

## Модификации

| Код | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Способ установки светильника: Пристраиваемый | | | | | | |
| 21038 | ProEx-100-С-ТР-230-20-О | 100 Вт | 11500 лм | 5000 К | IP67 | 394x272x112 мм |
| 21039 | ProEx-120-С-ТР-230-20-О | 120 Вт | 13600 лм | 5000 К | IP67 | 394x272x112 мм |
| 21035 | ProEx-40-С-ТР-230-20-О | 40 Вт | 5000 лм | 5000 К | IP67 | 394x228x110 мм |
| 21036 | ProEx-60-С-ТР-230-20-О | 60 Вт | 6300 лм | 5000 К | IP67 | 394x228x110 мм |
| 21037 | ProEx-80-С-ТР-230-20-О | 80 Вт | 8400 лм | 5000 К | IP67 | 394x228x110 мм |
| ▲ Способ установки светильника: Лира | | | | | | |
| 21043 | ProEx-100-ПС-ТР-230-20-О | 100 Вт | 11500 лм | 5000 К | IP67 | 374x272x218 мм |
| 21044 | ProEx-120-ПС-ТР-230-20-О | 120 Вт | 13600 лм | 5000 К | IP67 | 374x272x218 мм |
| 21040 | ProEx-40-ПС-ТР-230-20-О | 40 Вт | 5000 лм | 5000 К | IP67 | 374x228x138 мм |

## Модификации

| Код | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Способ установки светильника: Лира | | | | | | |
| 21041 | ProEx-60-ПС-ТР-230-20-О | 60 Вт | 6300 лм | 5000 К | IP67 | 374x228x138 мм |
| 21042 | ProEx-80-ПС-ТР-230-20-О | 80 Вт | 8400 лм | 5000 К | IP67 | 374x228x138 мм |