


ROBUS-EX LED



Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- 100% ремонтпригодность
- Срок службы 15 лет
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс T6
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------	----------

▲ Способ установки светильника: Подвесной

20990	ROBUS-EX-20-EM-CPC-220-2-25-O	20 Вт	3150 лм	5000 K	IP68	198x331 мм
20991	ROBUS-EX-30-EM-CPC-220-2-25-O	30 Вт	4650 лм	5000 K	IP68	198x331 мм
20992	ROBUS-EX-30-EM-CPC-220-2-25-O/AK	30 Вт	2800 лм	5000 K	IP68	198x331 мм
20993	ROBUS-EX-40-EM-CPC-220-2-25-O	40 Вт	6150 лм	5000 K	IP68	198x331 мм
20994	ROBUS-EX-50-EM-CPC-220-2-25-O	50 Вт	7600 лм	5000 K	IP68	198x331 мм
20995	ROBUS-EX-60-EM-CPC-220-2-25-O	60 Вт	8940 лм	5000 K	IP68	198x331 мм
20996	ROBUS-EX-80-EM-CPC-220-2-25-O	80 Вт	11900 лм	5000 K	IP68	198x331 мм

▲ Способ установки светильника: Лира

20997	ROBUS-EX-20-SB-CPC-220-2-25-O	20 Вт	3150 лм	5000 K	IP68	198x330 мм
-------	-------------------------------	-------	---------	--------	------	------------



Модификации						
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты

▲ Способ установки светильника: Лира

20998	ROBUS-EX-30-SB-CPC-220-2-25-O	30 Вт	4650 лм	5000 К	IP68	198x330 мм
20999	ROBUS-EX-30-SB-CPC-220-2-25-O/AK	30 Вт	2800 лм	5000 К	IP68	198x330 мм
21000	ROBUS-EX-40-SB-CPC-220-2-25-O	40 Вт	6150 лм	5000 К	IP68	198x330 мм
21001	ROBUS-EX-50-SB-CPC-220-2-25-O	50 Вт	7600 лм	5000 К	IP68	198x330 мм
21002	ROBUS-EX-60-SB-CPC-220-2-25-O	60 Вт	8940 лм	5000 К	IP68	198x330 мм
21003	ROBUS-EX-80-SB-CPC-220-2-25-O	80 Вт	11900 лм	5000 К	IP68	198x330 мм

▲ Способ установки светильника: на трубу

21004	ROBUS-EX-20-PM-CPC-220	20 Вт	3150 лм	5000 К	IP68	198x327 мм
21005	ROBUS-EX-30-PM-CPC-220	30 Вт	4650 лм	5000 К	IP68	198x327 мм
21006	ROBUS-EX-30-PM-CPC-220/AK	30 Вт	2800 лм	5000 К	IP68	198x327 мм
21007	ROBUS-EX-40-PM-CPC-220	40 Вт	6150 лм	5000 К	IP68	198x327 мм
21008	ROBUS-EX-50-PM-CPC-220	50 Вт	7600 лм	5000 К	IP68	198x327 мм
21009	ROBUS-EX-60-PM-CPC-220	60 Вт	8940 лм	5000 К	IP68	198x327 мм
21010	ROBUS-EX-80-PM-CPC-220	80 Вт	11900 лм	5000 К	IP68	198x327 мм

