


ВЗГ-200АМС-СД



Особенности

- Взрывонепроницаемая оболочка 'd'
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Светильник работает до 3-х часов в аварийном режиме
- Эффективный теплоотвод. Температурный класс Т6
- Срок службы 15 лет
- До 4 кабельных вводов различных видов в светильнике

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------	----------

▲ Способ установки светильника: поворотная скоба

20767	ВЗГ-200АМС-СД-20-П Г21-П16-230-20-О	20 Вт	2800 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	177,4x144x199 мм
20779	ВЗГ-200АМС-СД-20-Т Р22-П16-230-20-О	20 Вт	2800 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	177,4x144x199 мм
20770	ВЗГ-200АМС-СД-20-П Г21-П16-230-20-МР15	20 Вт	2800 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	177,4x144x199 мм
20782	ВЗГ-200АМС-СД-20-Т Р22-П16-230-20-МР15	20 Вт	2800 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	177,4x144x199 мм
20768	ВЗГ-200АМС-СД-30-П Г21-П16-230-20-О	30 Вт	4250 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	177,4x144x199 мм
20783	ВЗГ-200АМС-СД-30-Т Р22-П16-230-20-МР15	30 Вт	4250 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	177,4x144x199 мм
27841	ВЗГ-200АМС-СД-АК-3 0-ПГ21-СС5-230-20С-Б	30 Вт	2600 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	177,4x144x210,2 мм
20780	ВЗГ-200АМС-СД-30-Т Р22-П16-230-20-О	30 Вт	4250 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	177,4x144x199 мм
20771	ВЗГ-200АМС-СД-30-П Г21-П16-230-20-МР15	30 Вт	4250 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	177,4x144x199 мм



Модификации						
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты

▲ Способ установки светильника: поворотная скоба

20781	ВЗГ-200АМС-СД-40-Т Р22-П16-230-20-О	40 Вт	5680 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	177,4x144x199 мм
20772	ВЗГ-200АМС-СД-40-П Г21-П16-230-20-МР15	40 Вт	5680 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	177,4x144x199 мм
20769	ВЗГ-200АМС-СД-40-П Г21-П16-230-20-О	40 Вт	5680 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	177,4x144x199 мм
30268	ВЗГ-200АМС-СД-40-Т Р22-СС5-230-20-О/Н	40 Вт	5300 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	177,4x144x199 мм
23442	ВЗГ-200АМС-СД-40-П Г21-П16-230-20-Т20	40 Вт	5100 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	177,4x144x198,7 мм
20784	ВЗГ-200АМС-СД-40-Т Р22-П16-230-20-МР15	40 Вт	5680 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	177,4x144x199 мм
21107	ВЗГ-200АМС-СД-50-П Г21-П16-230-20-О	50 Вт	7000 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	204x170x219 мм
21109	ВЗГ-200АМС-СД-50-П Г21-П16-230-20-МР15	50 Вт	7000 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	204x170x219 мм
21115	ВЗГ-200АМС-СД-50-Т Р22-П16-230-20-О	50 Вт	7000 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	204x170x219 мм
21117	ВЗГ-200АМС-СД-50-Т Р22-П16-230-20-МР15	50 Вт	7000 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	204x170x219 мм
21108	ВЗГ-200АМС-СД-60-П Г21-П16-230-20-О	60 Вт	8450 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	204x170x219 мм
21110	ВЗГ-200АМС-СД-60-П Г21-П16-230-20-МР15	60 Вт	8450 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	204x170x219 мм
21116	ВЗГ-200АМС-СД-60-Т Р22-П16-230-20-О	60 Вт	8450 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	204x170x219 мм
21118	ВЗГ-200АМС-СД-60-Т Р22-П16-230-20-МР15	60 Вт	8450 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	204x170x219 мм

▲ Способ установки светильника: на трубу

20776	ВЗГ-200АМС- СД-20-ТМ31-П16-230	20 Вт	2800 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	144x144x278 мм
26849	ВЗГ-200АМС- СД-20-ТМ31-СС5-127	20 Вт	2800 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	144x144x278 мм
20777	ВЗГ-200АМС- СД-30-ТМ31-П16-230	30 Вт	4250 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	144x144x278 мм
20778	ВЗГ-200АМС- СД-40-ТМ31-П16-230	40 Вт	5680 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	144x144x278 мм
21113	ВЗГ-200АМС- СД-50-ТМ31-П16-230	50 Вт	7000 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	175x175x298 мм
21114	ВЗГ-200АМС- СД-60-ТМ31-П16-230	60 Вт	8450 лм	5000 К	IP66/IP67/IP68	175x175x298 мм

