

Геликония Лайт

0/1-10




IP66 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током	>0,95 Кoeffициент мощности
4 000 K 2 700, 3 000, 5 000 K Цветовая температура	>70 Ra >80 Ra Индекс цветопередачи	У1 (-45... +40 °C) Климатическое исполнение
менее 5% Кoeffициент пульсации	230 ±10% В Напряжение питания	4 кВ (L-N-Рe) 6 кВ (L-N-Рe) Защита от микросекундных импульсов
Соответствует ТР ТС «Электромагнитная совместимость тех. средств» ТР ТС 020/2011; «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011.		


- Световая часть осветительного комплекта Геликония Лайт.
- Установка светотехнического модуля 'Геликония Лайт' регламентирована на опору из базового металлического квадратного профиля 150*150 мм.
- Корпус из алюминиевого профиля с порошковым покрытием.
- Защитный рассеиватель из светостабилизированного поликарбоната.
- Размер корпуса 150x40 мм.
- Исполнение возможно как одностороннее, так и с двух сторон от опоры с ориентированием светильников относительно друг друга на 180 градусов.
- Оптимальные высоты размещения светильников: 4, 5 или 6 м, от уровня земли, либо свободный выбор высоты размещения световых модулей по требованию заказчика, в соответствии со светотехническим расчетом.
- Цвет корпуса по умолчанию RAL9011.
- Срок службы 12 лет.
- 5 лет гарантии.

Типы КСС


ШБ1




ШБ2



ШБ6



ШО



ШОС




Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм
GALAD Геликония LED-40-ШБ1-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Лайт)	28589	40	6 000
GALAD Геликония LED-40-ШБ2-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Лайт)	28864	40	6 000
GALAD Геликония LED-40-ШБ6-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Лайт)	28861	40	5 680
GALAD Геликония LED-40-ШО-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Лайт)	28595	40	5 880
GALAD Геликония LED-40-ШОС-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Лайт)	28580	40	6 000

Расшифровка номенклатуры и возможные модификации

GALAD ГЕЛИКОНИЯ LED- ¹40 - ²ШБ1 - ³IP66 - ⁴У1 (⁵740 / ⁶D / ⁷X / ⁸RAL9011МУАР / ⁹К / ¹⁰РС / ¹¹Х / ¹²Г1 / ¹³ЛАЙТ)

1	Мощность:	40 Вт.
2	Тип оптики:	ШБ1, ШБ2, ШБ6 – Широкая боковая; ШО, ШОС – Широкая осевая.
3	Степень защиты:	IP66.
4	Климатическое исполнение	У1.
5	Индекс цветопередачи:	7 – CRI≥70; 8 – CRI≥80 (под заказ).
	Цветовая температура:	27 – 2 700 К; 30 – 3 000 К; 40 – 4 000 К; 50 – 5 000 К.
6	Источник питания	D – электронный источник питания.
7	Варианты управления:	X – без управления.
8	Цвет корпуса и спецэффект:	RAL9011МУАР.
9	Тип крепления	К – торцевой.
10	Материал рассеивателя	РС – поликарбонат.
11	Аксессуары	X – отсутствуют.
12	Номер поколения:	Г1.
13	Модификация светильника:	ЛАЙТ - на базе профиля 150x40.