

# Геликония

0/1-10




- Световая часть осветительного комплекта Геликония.
- Установка светотехнического модуля 'Геликония' регламентирована на опору из базового металлического квадратного профиля 150\*150 мм.
- Корпус из алюминиевого профиля с порошковым покрытием.
- Защитный рассеиватель из светостабилизированного поликарбоната.
- Размер корпуса 160x100 мм.
- Исполнение возможно как одностороннее, так и с двух сторон от опоры с ориентированием светильников относительно друг друга на 180 градусов.
- Оптимальные высоты размещения светильников: 4, 5 или 6 м, от уровня земли, либо свободный выбор высоты размещения световых модулей по требованию заказчика, в соответствии со светотехническим расчетом.
- Цвет корпуса по умолчанию RAL9011.
- Срок службы 12 лет.
- 5 лет гарантии.


<b>IP66</b> Степень защиты	<b>I</b> Класс защиты от поражения эл. током	<b>&gt;0,95</b> Коэффициент мощности
<b>4 000 К</b> <b>2 700, 3 000,</b> <b>5 000 К</b> Цветовая температура	<b>&gt;70 Ra</b> <b>&gt;80 Ra</b> Индекс цветопередачи	<b>У1</b> <b>(-45... +40 °С)</b> Климатическое исполнение
<b>менее 1%</b> Коэффициент пульсации	<b>230 ±10% В</b> Напряжение питания	<b>4 кВ (L-N-Рe)</b> <b>6 кВ (L-N-Рe)</b> Защита от микросекундных импульсов
<b>Соответствует ТР ТС</b> «Электромагнитная совместимость тех. средств» ТР ТС 020/2011; «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011.		

## Типы КСС


ШБ1




ШБ2




ШБ6



ШО



ШОС



## Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	
Геликония	GALAD Геликония LED-40-ШБ1-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)	28588	40	6 000
	GALAD Геликония LED-40-ШБ2-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)	28865	40	6 000
	GALAD Геликония LED-40-ШБ6-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)	28862	40	5 680
	GALAD Геликония LED-40-ШО-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)	28591	40	5 880
	GALAD Геликония LED-40-ШОС-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)	28553	40	6 000
	GALAD Геликония LED-60-ШБ1-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)	28593	60	8 580
	GALAD Геликония LED-60-ШБ2-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)	28868	60	8 580
	GALAD Геликония LED-60-ШБ6-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)	28863	60	8 100
	GALAD Геликония LED-60-ШО-IP65-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)	28594	60	8 400
	GALAD Геликония LED-60-ШОС-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)	28552	60	8 580
	GALAD Геликония LED-80-ШБ1-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)	28590	80	10 800
	GALAD Геликония LED-80-ШБ2-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)	28867	80	10 800
	GALAD Геликония LED-80-ШБ6-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)	28866	80	10 160
	GALAD Геликония LED-80-ШО-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)	28592	80	10 560
	GALAD Геликония LED-80-ШОС-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/Х/Г1/Х)	28592	80	10 800

## Расшифровка номенклатуры и возможные модификации

GALAD ГЕЛИКОНИЯ LED- <sup>1</sup>40 - <sup>2</sup>ШБ1 - <sup>3</sup>IP66 - <sup>4</sup>У1 ( <sup>5</sup>740 / <sup>6</sup>D / <sup>7</sup>X / <sup>8</sup>RAL9011МУАР / <sup>9</sup>К / <sup>10</sup>РС / <sup>11</sup>Х / <sup>12</sup>Г1 / <sup>13</sup>Х )

1	Мощность:	40, 60, 80 Вт.
2	Тип оптики:	ШБ1, ШБ2, ШБ6 – Широкая боковая; ШО, ШОС – Широкая осевая.
3	Степень защиты:	IP66.
4	Климатическое исполнение	У1.
5	Индекс цветопередачи:	7 – CRI≥70; 8 – CRI≥80 (под заказ).
	Цветовая температура:	27 – 2 700 К; 30 – 3 000 К; 40 – 4 000 К; 50 – 5 000 К.
6	Источник питания	D – электронный источник питания.
7	Варианты управления:	X – без управления.
8	Цвет корпуса и спецэффект:	RAL9011МУАР.
9	Тип крепления	К – торцевой.
10	Материал рассеивателя	РС – поликарбонат.
11	Аксессуары	X – отсутствуют.
12	Номер поколения:	Г1.
13	Модификация светильника:	X - отсутствует, на базе профиля 160x100.