



AC/DC 36 В Напряжение	IP67/IP65 Степень защиты	III Класс защиты от поражения эл. током
≥ 0,7 Коэффициент мощности	УХЛ1, УХЛ 3.1 Климатическое исполнение	5000 К Цветовая температура
≥ 70 Индекс цветопередачи	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
- 60... +45 °С Температура эксплуатации	Применение Помещения с высокой влажностью, где запрещается использовать сети напряжением 220 В, тоннели метрополитена	

Таблица модификаций


Наименование	Код	Мощность, Вт	Климатическое исполнение	Световой поток, лм	Габариты LxbxH, мм	Масса, кг
GALAD Звезда LED-30 HB	10265	40	УХЛ1 (-60...45°C)	3 150	249x190x54	2
GALAD Звезда LED-30 HBA	10266	46	УХЛ 3.1 (-10...45°C)	3 150	365x238x100	4

Цвет прожектора по умолчанию: светло-серый RAL 7035

HB - низковольтный светодиодный светильник

HBA - низковольтный светодиодный светильник с аварийным блоком питания.

При работе от блока аварийного питания световой поток светильника составляет 2 715 лм.



Особенности

- Светодиоды последнего поколения
- Кнопка включения аварийного режима с индикаторами
- Модификация GALAD Звезда LED HBA с аварийным блоком питания
- Высокая степень защиты позволяет использовать светильник в помещениях с повышенной влажностью
- Лира для установки на опорную поверхность
- Корпус из алюминия со специальным покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Защитное закаленное силикатное стекло

