

Столбовая трансформаторная подстанция СТП-25/10/0,4 кВ

Мощность 25 кВА

Напряжение стороны ВН 10 кВ

Напряжение стороны НН: 0,4 кВ

Ток термической стойкости на стороне ВН (в течении 1 с) 6,3 кА

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН 16 кА

Ток термической стойкости на стороне НН (в течении 1 с) 10 кА

Ток электродинамической стойкости на стороне НН 26 кА

Сопротивление изоляции цепей РУНН 1 МОм

Сопротивление изоляции цепей УВН 1000 МОм

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-6 с масляным трансформатором

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 для РУНН IP 34, для остальных элементов IP 00

Номинальный ток предохранителя 6 кВ, 8 А

Номинальный ток отключения предохранителя 6 кВ, 40 кА

Номинальный ток предохранителя 10 кВ, 5 А

Номинальный ток отключения предохранителя 10 кВ, 20 кА

Способ выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН глухозаземленная нейтраль, наличие изоляции шин УВН наличие изоляции шин в распределительном устройстве со стороны НН (РУНН)

Климатическое исполнение и категория размещения У1 (температура -45 ...+ 40 °С), УХЛ1 (температура -60...+ 40 °С)

Масса без трансформатора не более 650 кг

Цена 187 500,00
руб. с НДС

