

Вакуумный Реклоузер ПСС-10-СУ

Назначение: пункт секционирования (вакуумный реклоузер) для защиты и автоматической коммутации воздушных линий электропередачи напряжением 6 и 10 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц для систем с изолированной и компенсированной нейтралью

Цена 750 000,00
руб. с НДС

Номинальное напряжение 6(10) кВ
Наибольшее рабочее напряжение 7,2(12) кВ
Номинальный ток 400 А или 630 А
Номинальный ток отключения 12,5 кА
Односекундный ток термической стойкости 12,5 кА
Ток электродинамической стойкости 32 кА

Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе В-О 50000
При номинальном токе отключения В-О 50

Номинальное напряжение аккумулятора 12 В DC
Срок службы аккумулятора не менее 10 лет

Схема подключения счетчика электроэнергии
2ТН+2ТТ / 3ТН+2ТТ / 3ТН+3ТН, класс точности
ТТ 0,2s / 0,2 / 0.5s / 0.5, класс точности ТН 0,2 / 0,5
Срок службы не менее 25 лет
Гарантийный срок 3 года

Диапазон предельных температур от -60° до +50°С

Вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц при ускорении до 1g

