

GALAD Кворум LED-35-D120-IP20-УХЛ4(I/600x600/940/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1)

Код 20546



Особенности

- Ультратонкая светодиодная панель. Толщина всего 12 мм!
- Мягкий комфортный свет, который достигается путем торцевой засветки рассеивателя
- Возможны варианты с IP20 и IP65 (для чистых помещений)

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3745 лм	Световая отдача светильника	107 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	90
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP20	Степень защиты электрического отсека	IP20
Степень защиты оптического отсека	IP20	Тип рассеивателя	опаловый
Масса	4,5 кг	Габариты ДхШхВ	595x595x12 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

