

GALAD Кайро 1200 LED-40/П/ОМ/3500

Код 10695



Особенности

- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус
- Гарантия 5 лет
- Может комплектоваться блоком аварийного питания (БАП) под заказ

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4150 лм	Световая отдача светильника	104 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3500 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Потолочный	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35°С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Примечание	Для потолков Армстронг, молочный рассеиватель	Тип рассеивателя	молочный
Масса	3,5 кг	Габариты ДхШхВ	1195x295x45 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес


Коэффициент пульсации светового
потока, не более

0,2 %

Наличие датчика

Нет

Чертеж



Примеры использования



