


GALAD Аврора LED-48-Spot/Blue

Код 07548



Особенности

- Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами
- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Комплектуется выносным блоком питания
- Простая регулировка угла наклона

Цвет

По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность | 48 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 3557 лм | Световая отдача светильника | 74 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | - К | Тип КСС | Spot |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | Цветность светодиода | Blue |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Лира | Климатическое исполнение | У1 |
| Температура эксплуатации | от -45°С до +40°С | Степень защиты светильника | IP65 |
| Степень защиты электрического отсека | IP65 | Степень защиты оптического отсека | IP65 |
| Примечание | Выносной источник питания, есть аксессуары | Тип рассеивателя | прозрачный |
| Масса | 4,5 кг | Габариты ДхВ | 292х241 мм |
| Угол рассеяния | 0948 ° | Срок службы светильника | 10 лет |

Гарантийный срок

36 мес

Чертеж



Примеры использования

