


GALAD Тандем LED-10-Extra Wide (600/830/RAL9005/0/R/S)


Код 22969




Особенности

- Двухнаправленный прожектор создает неповторимый облик фасада здания
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Соответствует российским стандартам
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Простота монтажа и обслуживания

Цвет

 По умолчанию:
Черный

 Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	10 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	600 лм	Световая отдача светильника	60 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Настенный	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Класс пожароопасности	П-III	Примечание	Свет в одном направлении
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	4 кг
Габариты ДхВ	125x262 мм	Срок службы светильника	12 лет

Гарантийный срок

60 мес

Примеры использования

