

## GALAD Bera LED-10-Spot/W4000

Код 07159



### Особенности

- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектуется белыми и цветными монохромными светодиодами
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза
- Простота монтажа и обслуживания

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                   |                                      |  |
|---|-------------------|--------------------------------------|--|
| Номинальная мощность                          | 10 Вт             | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В                            |
| Частота питания                               | 50 Гц             | Кэффициент мощности, не менее        | 0,95                                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                 |                                      |  |
| Светотехнические                              |                   |                                      |  |
| Световой поток                                | 760 лм            | Световая отдача светильника          | 76 лм/Вт                               |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К            | Цветопередача                        | 80                                     |
| Тип КСС                                       | Spot              |                                      |  |
| Параметры источника света                     |                   |                                      |  |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч          | Цветность светодиода                 | W                                      |
| Эксплуатационные                              |                   |                                      |  |
| Тип источника света                           | СД                | Количество основных источников света | 1                                      |
| Способ установки светильника                  | Пристраиваемый    | Климатическое исполнение             | У1                                     |
| Температура эксплуатации                      | от -45°С до +40°С | Степень защиты светильника           | IP65                                   |
| Степень защиты электрического отсека          | IP65              | Степень защиты оптического отсека    | IP65                                   |
| Класс пожароопасности                         | П-III             | Примечание                           | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| Тип рассеивателя                              | прозрачный        | Масса                                | 1,7 кг                                 |
| Габариты ДхШхВ                                | 325x66x40 мм      | Срок службы светильника              | 12 лет                                 |

Гарантийный срок

60 мес

---

## Чертеж



## Примеры использования

