

GALAD Bera LED-20-Ellipse/W4000

Код 07209



Особенности

- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектуется белыми и цветными монохромными светодиодами
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза
- Простота монтажа и обслуживания

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|--|
| Номинальная мощность | 20 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Кэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 1520 лм | Световая отдача светильника | 76 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | Ellipse | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | Цветность светодиода | W |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Пристраиваемый | Климатическое исполнение | У1 |
| Температура эксплуатации | от -45°С до +40°С | Степень защиты светильника | IP65 |
| Степень защиты электрического отсека | IP65 | Степень защиты оптического отсека | IP65 |
| Класс пожароопасности | П-III | Примечание | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| Тип рассеивателя | прозрачный | Масса | 2,2 кг |
| Габариты ДхШхВ | 625x66x40 мм | Срок службы светильника | 12 лет |

Гарантийный срок

60 мес

Чертеж



Примеры использования

