


GALAD Урал LED



Особенности

- Простой и надёжный промышленный светильник эконом-сегмента с аскетичным брутальным дизайном и низкой ценой
- Световая отдача до 155 лм/Вт
- Степень защиты IP 54
- Коэффициент пульсации менее 1%
- Универсальный узел крепления: на трубу и на трос

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Степень защиты	Габариты	Масса	Примечание
▲ Мощность: 95 Вт							
12472	GALAD Урал LED-95-Extra Wide (1/11 900/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	11900 лм	Extra Wide	IP54	451x339x290 мм	8,1 кг	Для применения в помещениях
▲ Мощность: 100 Вт							
19537	GALAD Урал LED-100-Extra Wide (1/8 40/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	14000 лм	Extra Wide	IP54	451x339x290 мм	8,1 кг	Для применения в помещениях
19543	GALAD Урал LED-100-Extra Wide (1/1 4000/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	14500 лм	Extra Wide	IP54	451x339x290 мм	8,1 кг	Для применения в помещениях
19546	GALAD Урал LED-100-Extra Wide (1/1 5000/740/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	15500 лм	Extra Wide	IP54	451x339x290 мм	8,1 кг	Для применения в помещениях
19538	GALAD Урал LED-100-Medium (1/840 /RAL7035/D/230V/0/GEN1)	15400 лм	Medium	IP54	451x339x290 мм	8,1 кг	Для применения в помещениях
19544	GALAD Урал LED-100-Medium (1/140 00/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	14000 лм	Medium	IP54	451x339x290 мм	8,1 кг	Для применения в помещениях



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Степень защиты	Габариты	Масса	Примечание
▲ Мощность: 100 Вт							
19547	GALAD Урал LED-100-Medium (1/15000/740/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	15000 лм	Medium	IP54	451x339x290 мм	8,1 кг	Для применения в помещениях
19539	GALAD Урал LED-100-Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	15390 лм	Wide	IP54	451x339x290 мм	8,1 кг	Для применения в помещениях
19545	GALAD Урал LED-100-Wide (1/14000/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	14000 лм	Wide	IP54	451x339x290 мм	8,1 кг	Для применения в помещениях
19548	GALAD Урал LED-100-Wide (1/15000/740/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	15000 лм	Wide	IP54	451x339x290 мм	8,1 кг	Для применения в помещениях
▲ Мощность: 140 Вт							
12475	GALAD Урал LED-140-Extra Wide (1/16700/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	16700 лм	Extra Wide	IP54	451x339x290 мм	8,5 кг	Для применения в помещениях
▲ Мощность: 150 Вт							
19540	GALAD Урал LED-150-Extra Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	21200 лм	Extra Wide	IP54	451x339x290 мм	8,1 кг	Для применения в помещениях
19541	GALAD Урал LED-150-Medium (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	20500 лм	Medium	IP54	451x339x290 мм	8,1 кг	Для применения в помещениях
19542	GALAD Урал LED-150-Wide (1/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	20500 лм	Wide	IP54	451x339x290 мм	8,1 кг	Для применения в помещениях
▲ Мощность: 190 Вт							
12478	GALAD Урал LED-190-Extra Wide (2/23900/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	23900 лм	Extra Wide	IP54	677x451x290 мм	14 кг	Для применения в помещениях
▲ Мощность: 280 Вт							
12481	GALAD Урал LED-280-Extra Wide (2/33500/750/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	33500 лм	Extra Wide	IP54	677x451x290 мм	15 кг	Для применения в помещениях
▲ Мощность: 300 Вт							
21402	GALAD Урал LED-300-Extra Wide (2/840/RAL7035/D/230V/0/GEN1)	42400 лм	Extra Wide	IP54	451x677x290 мм	15 кг	Для применения в помещениях



Модификации							
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Степень защиты	Габариты	Масса	Примечание
▲ Мощность: 300 Вт							
21403	GALAD Урал LED-300-Medium (2/840/ RAL7035/D/230V/0/GEN 1)	41000 лм	Medium	IP54	451x677x290 мм	15 кг	Для применения в помещениях
21404	GALAD Урал LED-300-Wide (2/840/R AL7035/D/230V/0/GEN1)	41000 лм	Wide	IP54	451x677x290 мм	15 кг	Для применения в помещениях
▲ Мощность: 420 Вт							
12484	GALAD Урал LED-420-Extra Wide (3/5 0300/750/RAL7035/D/23 0V/0/GEN1)	50300 лм	Extra Wide	IP54	1015x451x290 мм	20,6 кг	Для применения в помещениях

