

GALAD ЖСП/РСП/ГСП/НСП50



Особенности

- Облегченный промышленный светильник с независимым ПРА
- Наличие узла регулировки положения лампы позволяет получить различные виды КСС
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Тип лампы: ДРИ

02864	ГСП50-100-003 УХЛ2 Вега (с/стеклом на крюк)	100 Вт	E27	72 %	концентрированная	IP54	Y2
02866	ГСП50-250-003 УХЛ2 Вега (с/стеклом на крюк)	250 Вт	E40	76 %	глубокая, косинусная	IP54	Y2

▲ Тип лампы: ДНаТ

01133	ЖСП50-100-002 Вега (б/стекла на крюк)	100 Вт	E40	79 %	глубокая	IP23	Y2
01135	ЖСП50-150-002 Вега (б/стекла на крюк)	150 Вт	E40	82 %	концентрированная, глубокая	IP23	Y2
02868	ЖСП50-150-003 УХЛ2 Вега (с/стеклом на крюк)	150 Вт	E40	82 %	концентрированная, глубокая	IP54	Y2



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДНаТ							
01137	ЖСП50-250-002 Вега (б/стекла на крюк)	250 Вт	E40	77 %	концентрированная	IP23	У2
▲ Тип лампы: ДРЛ							
01225	РСП50-125-002 Вега (б/стекла на трубу)	125 Вт	E27	75 %	глубокая	IP23	У2
02870	РСП50-125-003 У2 Вега (с/стеклом на крюк)	125 Вт	E27	75 %	глубокая	IP54	У2
01154	РСП50-250-002 Вега (б/стекла на трубу)	250 Вт	E40	75 %	глубокая, косинусная	IP23	У2
02871	РСП50-250-003 У2 Вега (с/стеклом на крюк)	250 Вт	E40	76 %	глубокая, косинусная	IP54	У2
▲ Тип лампы: ДРИ							
01113	ГСП50-100-001 Вега (с/стеклом на крюк)	100 Вт	E27	72 %	концентрированная	IP54	У2
01114	ГСП50-150-001 Вега (с/стеклом на крюк)	150 Вт	E27	71 %	концентрированная	IP54	У2
01115	ГСП50-250-001 Вега (с/стеклом на крюк)	250 Вт	E40	76 %	глубокая, косинусная	IP54	У2
▲ Тип лампы: ДНаТ							
01126	ЖСП50-100-001 Вега (с/стеклом на крюк)	100 Вт	E40	72 %	глубокая	IP54	У2
00493	ЖСП50-150-001 Вега (с/стеклом на крюк)	150 Вт	E40	82 %	концентрированная, глубокая	IP54	У2
01128	ЖСП50-250-001 Вега (с/стеклом на крюк)	250 Вт	E40	70 %	концентрированная	IP54	У2
▲ Тип лампы: ДРЛ							
01223	РСП50-125-001 Вега (с/стеклом на трубу)	125 Вт	E27	75 %	глубокая	IP54	У2
01153	РСП50-250-001 Вега (с/стеклом на трубу)	250 Вт	E40	76 %	глубокая, косинусная	IP54	У2
▲ Тип лампы: ДНаТ							
01131	ЖСП50-250-011 Вега (с/стеклом на крюк)	250 Вт	E40	70 %	концентрированная, глубокая	IP54	У2
01139	ЖСП50-250-012 Вега (б/стекла на крюк)	250 Вт	E40	75 %	концентрированная, глубокая	IP23	У2



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРЛ							
01158	РСП50-400-012 Вега (б/стекла на трубу)	400 Вт	E40	70 %	глубокая, косинусная, полуширокая	IP23	У2
▲ Тип лампы: ДРИ							
02480	ГСП50-1000-031 Вега с/стеклом на крюк	1000 Вт	E40	75 %	косинусная, полуширокая	IP54	У2
▲ Тип лампы: ДРЛ							
02367	РСП50-1000-031 У2 (с/стеклом на крюк)	1000 Вт	E40	75 %	косинусная, полуширокая	IP54	У2
02368	РСП50-1000-032 У2 (б/стекла на крюк)	1000 Вт	E40	75 %	косинусная, полуширокая	IP23	У2

