

GALAD ЖО/РО/ГО/ИО04



Особенности

- Классический бюджетный многоцелевой прожектор
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Угол рассеяния	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	----------------	---------	----------------	--------------------------

▲ Тип лампы: КГ

00462	ИО04-1000-10 : симметр.	1000 Вт	R7s	54 %	100/116 °	симметричная	IP65	УХЛ1
00463	ИО04-1000-11 : асимметр.	1000 Вт	R7s	60 %	130/62/38 °	асимметричная	IP65	УХЛ1
01149	ИО04-1500-10 : симметр.	1500 Вт	R7s	73 %	100/116 °	симметричная	IP65	УХЛ1
01150	ИО04-1500-11 : асимметр.	1500 Вт	R7s	50 %	130/62/38 °	асимметричная	IP65	УХЛ1
01151	ИО04-2000-10 : симметр.	2000 Вт	R7s	69 %	100/116 °	симметричная	IP65	УХЛ1
01152	ИО04-2000-11 : асимметр.	2000 Вт	R7s	60 %	130/62/38 °	асимметричная	IP65	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

00376	ГО04-150-001 : симметр.	150 Вт	RX7s	72 %	100/94 °	симметричная	IP65	УХЛ1
-------	----------------------------	--------	------	------	----------	--------------	------	------



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Угол рассеяния	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРИ								
00385	ГО04-150-005 : кр.симм.	150 Вт	RX7s	67 %	26/26 °	круглосимметричная	IP65	УХЛ1
00390	ГО04-70-001 : симметр.	70 Вт	RX7s	71 %	92/82 °	симметричная	IP65	УХЛ1
00400	ГО04-70-005 : кр.симм.	70 Вт	RX7s	67 %	22/22 °	круглосимметричная	IP65	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДНаТ								
00430	ЖО04-100-001 : симметр.	100 Вт	E40	72 %	102/104 °	симметричная	IP65	УХЛ1
00432	ЖО04-150-001 : симметр.	150 Вт	E40	64 %	100/98 °	симметричная	IP65	УХЛ1
00429	ЖО04-70-001 : симметр.	70 Вт	E27	72 %	104/104 °	симметричная	IP65	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ								
00477	РО04-125-001 : симметр.	125 Вт	E27	63 %	122/110 °	симметричная	IP65	У1
▲ Тип лампы: ДРИ								
00386	ГО04-250-001 : симметр.	250 Вт	E40	87 %	104/86 °	симметричная	IP65	УХЛ1
00388	ГО04-400-001 : симметр.	400 Вт	E40	62 %	122/103 °	симметричная	IP65	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДНаТ								
00436	ЖО04-250-002 : симметр.	250 Вт	E40	72 %	110/104 °	симметричная	IP65	УХЛ1
00437	ЖО04-400-001 : симметр.	400 Вт	E40	71 %	104/104 °	симметричная	IP65	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ								
00478	РО04-250-001 : симметр.	250 Вт	E40	66 %	130/118 °	симметричная	IP65	У1



Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru