


GALAD Урбан L LED



Особенности

- Премиальный сегмент. Светильник мирового уровня по лучшим в России технологиям
- Регулировка светового потока с точностью до 100 лм
- Все компоненты подключаются без инструмента с помощью легкозажимных клемм
- Автоматическое отключение от сети при открытии крышки
- Три размера корпуса в едином стиле
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ Мощность: 200 Вт						
18058	GALAD Урбан L LED-200-ШБ/Y50 (3000 0/740/RAL7040/0/ORS2 /GEN1)	30000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66
18059	GALAD Урбан L LED-200-ШО/Y50 (3000 0/740/RAL7040/0/ORN2 /GEN1)	30000 лм	4000 К	широкая осевая	У1	IP66
▲ Мощность: 250 Вт						
18060	GALAD Урбан L LED-250-ШБ/Y50 (3750 0/740/RAL7040/0/ORS2 /GEN1)	37500 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66
18061	GALAD Урбан L LED-250-ШО/Y50 (3750 0/740/RAL7040/0/ORN2 /GEN1)	37500 лм	4000 К	широкая осевая	У1	IP66



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ Мощность: 300 Вт						
18062	GALAD Урбан L LED-300-ШБ/Y50 (45000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)	45000 лм	4000 К	широкая боковая	Y1	IP66
18063	GALAD Урбан L LED-300-ШО/Y50 (45000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1)	45000 лм	4000 К	широкая осевая	Y1	IP66

