

## GALAD Волна M LED



### Особенности

- Светильник соответствует требованиям Моссвет
- Лучшее решение для освещения трасс и улиц с высокой интенсивностью движения. Гарантия 5 лет
- Совместимость с устройствами управления: PLC: Бриз, Кулон, Рассвет, Ambiot, как в составе светильника так и с возможностью установки контроллеров через разъёмы Nema, Zhaga размещённые на корпусе светильников.
- Диапазон питающее напряжение 176-264 (до 100Вт), 90-305 В (от 100 Вт). Защита от МИП: 4 кВ LN, 6 кВ LN-Ре. Защита от перенапряжений 380 В
- Безинструментальный доступ: возможность обслуживания светильника на опоре. Возможность регулировки угла наклона  $\pm 20^\circ$  с шагом  $5^\circ$
- Опции: Защита от МИП до 10 кВ, УХЛ1 - (исполнение COLD STARTUP, рабочий температурный диапазон от  $-60$  до  $+40^\circ\text{C}$ ), CRI 80, Ножевой размыкатель (до 100 Вт), Цвет окраса по RAL, Расширенная гарантия. Изготовление под требования СТ-1

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

#### Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветопередача	Цветовая температура	Степень защиты светильника	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 40 Вт							
22306	GALAD Волна M LED-40-ШБ1А-IP66-Y1(827/I CLZ/NEMA/RAL7037/U 50) (CST900021)	5000 лм	широкая боковая 1А	80	2700 К	IP66	У1
▲ Мощность: 60 Вт							
22307	GALAD Волна M LED-60-ШБ1А-IP66-Y1(827/I CLZ/NEMA/RAL7037/U 50) (CST900021)	7500 лм	широкая боковая 1А	80	2700 К	IP66	У1



Модификации							
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветопередача	Цветовая температура	Степень защиты светильника	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 80 Вт							
22308	GALAD Волна M LED-80-ШБ1А-IP66-У1(827/ICLZ/NEMA/RAL7037/U50) (CST900021)	10000 лм	широкая боковая 1А	80	2700 К	IP66	У1
▲ Мощность: 120 Вт							
22311	GALAD Волна M LED-120-ШБ1А-IP66-У1(827/ICLZ/NEMA/RAL7037/U50) (CST900021)	15000 лм	широкая боковая 1А	80	2700 К	IP66	У1
▲ Мощность: 140 Вт							
22310	GALAD Волна M LED-140-ШБ1А-IP66-У1(827/ICLZ/NEMA/RAL7037/U50) (CST900021)	17500 лм	широкая боковая 1А	80	2700 К	IP66	У1

